

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

ROSA80_S_14W_LED_1200

Süvistatav LED-valgusti, 10mm profiiliga. Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas. Vastupidav keskkonnateguritele IP65, löögikindel IK08. Toiteallika IP20, IK03. Korpus: valgeks värvitud alumiinium (RAL9016). Valgushajuti: Polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Komplektis 4000K LED



IP65

IK08

89,83 lm/W

Tehnilised andmed		Tootekood:	6003000049
Elektrilised andmed			
Nominaalvõimsus	14 W		
Töövõimsus	13,67 W		
Nominaalpinge	165-240 V		
Võimsustegur	≥0.50		
Sagedus	50/60 Hz		
Fotomeetrilised andmed			
Värvitemperatuur (CCT)	4000 K		
Valgusti tõhusus	89,83 lm/W		
Valgusvoog	1228 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Valguse tehnilised andmed			
Valguse langemisnurk	120°		
Mõõtmed ja kaal			
Mõõdud	155x155x24 mm		
Netokaal	0,292 kg		
Lõigatav avaus	Ø128 mm		
Materjalid			
Korpus	Alumiinium		
Korpuse värvus	Valge		
Hajutaja	Polükarbonaat, UV-stabiliseeritud		
Töötingimused			
Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C		
Vastupidavus			
Vastupidavus L80/B10 25°	50000 tundi		
LED kaubamärk	EPISTAR		
Toiteallikas	LS-12-250SI3		
Paigaldusinfo			
Paigalduse tüüp	Süvistatav		
Paigalduse koht	Lagi		

Võimalused	
Hämardamine	-
Ühendusviis	Kiirühenduskarbid
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK08
Kaitse tüüp IP	IP65
Standardid	CE, RoHS
Garantii	36 kuudes

Logistikaandmed

Esmane pakend


Tootekood	6003000049
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	215x200x30 mm ; 0,360 kg
Esmane pakendi EAN-kood	4772007007486

Teisene pakend

Pakend	Pappkast
Tükki teisene pakendis	20 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	830x460x230 mm ; 19,066 kg
Teisese pakendi EAN-kood	4772007007585

Lisad

Energiatõhusus



Kõik tootesarja tooted

6003000048	ROSA80_S_8W_LED_600
6003000049	ROSA80_S_14W_LED_1200
6003000050	ROSA80_S_20W_LED_1780
6003000051	ROSA80_S_28W_LED_2290

