

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

SPLIT80_R_22W_B_LED_1760

Süvistatav LED-valgusti, 7mm profiiliga.
 Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas.
 Vastupidav keskkonnateguritele IP44,
 löögikindel IK05. Toiteallika IP20, IK03.
 Korpus: mustaks värvitud alumiinium (RAL9016).
 Valgushajuti: Polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
 Komplektis 4000K LED. Integreeritud toiteallikaga.



IP44

IK05

86,35 lm/W

Tehnilised andmed		Tootekood:	6003000083
Elektrilised andmed			
Nominaalvõimsus	22 W		
Töövõimsus	20,52 W		
Nominaalpinge	165-240 V		
Võimsustegur	≥0.50		
Sagedus	50/60 Hz		
Fotomeetrilised andmed			
Värvitemperatuur (CCT)	4000 K		
Valgusti tõhusus	86,35 lm/W		
Valgusvoog	1772 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21.5		
Valguse tehnilised andmed			
Valguse langemisnurk	120°		
Mõõtmed ja kaal			
Läbimõõt	Ø175 mm		
Kõrgus	30 mm		
Netokaal	0,392 kg		
Lõigatav avaus	Ø153mm		
Materjalid			
Korpus	Alumiinium		
Korpuse värvus	Must		
Hajutaja	Polükarbonaat, UV-stabiliseeritud		
Töötingimused			
Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C		
Vastupidavus			
Vastupidavus L80/B10 25°	50000 tundi		
LED kaubamärk	EPISTAR		
Toiteallikas	TOPE (YLQD-6-22)		
Paigaldusinfo			
Paigalduse tüüp	Süvistatav		
Paigalduse koht	Lagi		

Võimalused	
Hämdamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 2 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP44
Standardid	CE, RoHS
Garantii	36 kuudes

Logistikaandmed

Esmane pakend	
Tootekood	6003000083
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	185x180x35 mm ; 0,392 kg
Esmane pakendi EAN-kood	
Teisene pakend	
Pakend	Pappkast
Tükki teisene pakendis	40 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	565x365x385 mm ; 24,202 kg
Teisese pakendi EAN-kood	

Lisad

Energiatõhusus

